

Laminált AIRWOOD Perforált lemezek műszaki leírása

Airwood perforált falemezek előállításuk során ötvözik a hagyományos technológiát a legmodernebb CNC technológiával.

Felhasználási területek: épületeken belül bárhol ajánlott olyan területeken, ahol szellőzést, átláthatóságot, finom takarást, árnyékolást kell biztosítani, illetve használható bútorfront betétekként, dekorációs belsőépítészeti elemekként és kiegészítő akusztikus elemek gyártásához ajánlott.

Felhasznált anyagok paramétere:

Alapanyag : Laminált HDF lemez.
Vastagága: 3 mm.
Típusa : EGGER
Minősége : I. osztályú.
Felületi minőség : 1 oldalt laminált 1 oldalt natúr.
Szín választék: Katalógusból választható

Méret választék:

Hossz méret a száliránnyal párhuzamos, szélesség a szálirányra merőleges méret (a fa erezetűnél).
Széria méretek: Hossz Szélesség

2060	925
2060	1240
2790	1030
1030	1240
1390	1030

Ezek a méretek szerepelnek az ár táblázatainkban. Ha egyéb méretre van szüksége a maximális méret 2000 mm széles és bármilyen hosszú, ami a kereskedelemben kapható, ilyen alapanyag.

Termékek megmunkálása :

Szabása : Faiparban használatos gépekkel és szerszámokkal, melyek furnérozott lemez megmunkálására, szabására alkalmasak.

Tárolás : Száraz helyen a laminált lapokat naptól védve, lehetőség szerint az élén, vagy úgy fektetve, hogy ne hajoljon meg, illetve mozgatsánál ne csúsztassák egymáson.

Felelősségvállalás :

A fentiekben leírtaktól eltérő feldolgozásból, tárolásból, szállításból, eredő hibákért, sérülésekért felelősséget nem tudunk vállalni. Mivel a fa természetes képződmény ezért egy fafajon (táblán) belül előfordulhat, szín illetve rajzolat eltérés. A termék átvételekor a sérülésmentességet kérjük mindig ellenőrizték, mert az átvett anyagokért felelősséget nem tudunk vállalni.